

# Gas burners

## Eigenschaften

1. Betrieb mit Erdgas oder Flüssiggas
2. Einstufiger Brenner (ein / aus)
3. Gas-Luft-Mischer im Brennrohr
4. Möglichkeit zur Erzielung optimaler Verbrennungsbedingungen dank Luftregulierung und Förderhöhe
5. Für Wartungsarbeiten muss nicht der gesamte Flansch entfernt werden, der Brenner kann einfach zerlegt werden.
6. Manuelle Durchflusseinstellung
7. Ein Flansch und ein Isolierpad zum Anschluss an den Wärmetauscher
8. Lufteinlass manuell einstellbar mit einem Deflektor
9. Einphasenmotor, der die Pumpe und das Gebläse antreibt
10. Flammendetektor - Ionisationselektrode
11. Schutzart IP 40
12. Leiser Lufteinlass
13. Kunststoffgehäuse

### [Gasbrenner. BTG 12 L300 \(35 - 115 kW\) ohne Gleis](#)

Kod: 4401

Listenpreis

5116.61 PLN

{netto}

6293.43 PLN

{brutto}

### [Riello Gulliver BS2 L285 Gasbrenner + MBD405 Set](#)

Kod: 8349

Listenpreis

7862.40 PLN

{netto}

9670.75 PLN

{brutto}

Das Produkt wurde dem Warenkorb hinzugefügt!

[Mit dem Einkaufen fortfahren](#) [Zum Einkaufskorb gehen](#)