Fours antidéflagrants ATEX

	Série SL
Puissance	Prąd
Niveau de sécurité	**ATEX II 3G**
Conformité**(zone 2)**	✔
Séchage de solvants inflammables	✔
Circulation d'air forcée	✔
Enregistreur de température USB à deux canaux	✔
Nombre de capteurs de température	MTS 2+
Épaisseur de paroi (mm)	240

© 2023 ROMER Skarżysko-Kamienna 26-110 ul. Rejowska 99A | www.romer.com.pl | kontakt@romer.com.pl

Épaisseur du plafond (mm)	300
Nombre de programmes	20
Nombre maximum d'étapes dans le programme	10
Temps de chauffe moyen jusqu'à 180 ° C	35min
Nombre de vantaux de porte	2
Diagnostic / mise à jour via Internet	✔
Compteur de consommation de médias	✔
Éléments de plafond en acier inoxydable	✖
Chauffage direct	✖
Régulateur de puissance à thyristors	✔
Système de ventilation de la chambre	✔
Fermetures antidéflagrantes	✔
Joint de porte en silicone	✔

ROMER

© 2023 ROMER Skarżysko-Kamienna 26-110 ul. Rejowska 99A | www.romer.com.pl | kontakt@romer.com.pl