

SPARK olje / gassovner

Lav pris



Seria	SPARK	ROMER
Modell	SW-serien	SW-serien
Makt	Olej / NG / LPG	Olej / NG / LPG
Type veksler	Boczny	ROMER® R&D
Skorstens varmetap * (nom. - forskjell)	10%	2%
Vis diagonal	4"	7"
Klasa procesora	0.5us	0.05us
Multi Zone varmesystem Multi zone heat	×	(Opcja)
Tvungen lufting av kammeret	×	(Opcja)
Programmerbar skorstein (elektrisk)	×	✓
MTS-system	×	✓
Automatisk tilbakestilling av brenneren	×	✓

ROMER - Producent wysokiej jakości lakierni proszkowych

Processhistorie	×	✓
Forbrenningskammer (stål)	Nierdz.	Nierdz.Żaroodp.Żarowytrz.
Tvungen luftsirkulasjon	✓	✓
Luftsirkulasjon gjennom vegger	×	✓
Luftsirkulasjon nær gulvet	✓	✓
Dukanałowy rejestrator temperatury USB 	×	✓
Programvare iCure™ 	×	✓
Avgass temperatur sensor	✓	✓
Antall temperatursensorer	2	3+
Veggykkelse (mm)	160	240
Taktykkelse (mm)	160	460
Antall programmer	10	20
Maks antall trinn i programmet	1	10
Gjennomsnittlig oppvarmingstid opptil 180 ° C	25min	20min
Antall dørblader	2	2
Diagnostikk / oppdatering via Internett	✓	✓
Medieforbrukstiller	×	✓
Takelementer i rustfritt stål	×	✓
Automatisk analyse av brenneradferd	×	✓
Automatyczna analiza zachowań czujników	×	✓
Påvisning av "skorsteinsryggutkast"	×	✓
Syklus prediksjon av sluttid	×	✓
Ekstra sensor (overopphetingsbeskyttelse)	×	✓
Eksplasjonssikre lukkinger	✓	✓
Silikon dørtetning	✓	✓

* Ved oppvarming av kammeret til 180 ° C og ved bruk av standard oppvarmingsparametere i samsvar med typen varmeveksler